

DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 1/T/2024



1: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		
Togo Foam		
2: Zamierzone zastosowanie lub zastosowania		
Izolacja termiczna budynków		
3: Producent		
UAB "Ekotogas,, Lentpjūvēs g. 14, Plungė LT - 90117 Litwa		
4: System AVCP:		
System 1		
5: Norma zharmonizowana		
Norma zharmonizowana EN 14315-1		
Jednostka notyfikowana NB 1488		
6: Deklarowane właściwości użytkowe		
Charakterystyka	Właściwość	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	klasa E	EN 14315-1:2013
Przepuszczalność wody	Krótkotrwała nasiąkliwość wody przy częściowym zanurzeniu $W_p \leq 1,56\text{kg/m}^2$	
Opór cieplny	Wartości deklarowanego oporu cieplnego znajdują się w załączonej tabeli	
Przepuszczalność pary wodnej	MU 3	
Wytrzymałość na ściskanie	8,61 kPa	
Trwałość reakcji na ogień ze względu na starzenie/degradację	Reakcja na ogień nie zmniejsza się w funkcji czasu	
Trwałość oporu cieplnego ze względu na starzenie/ degradację	Deklarowana wartość przewodności cieplnej po starzeniu $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$, patrz załączona tabela dla wartości deklarowanego oporu cieplnego	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie ze względu na starzenie/degradację	NPD	
Ciągłe spalanie żarzące	NPD	

Deklarowany opór cieplny dla wszystkich grubości aplikacji

Grubość (mm)	Deklarowana przewodność cieplna po starzeniu λ_d (W/mK)	Opór cieplny R_d (m ² K/W)	Grubość (mm)	Deklarowana przewodność cieplna po starzeniu λ_d (W/mK)	Opór cieplny R_d (m ² K/W)
50	0,038	1,30	230	0.038	6.05
55	0,038	1,40	235	0.038	6.15
60	0,038	1,55	240	0.038	6.30
65	0,038	1,70	245	0.038	6.40
70	0,038	1,80	250	0.038	6.55
75	0,038	1,95	255	0.038	6.70
80	0,038	2,10	260	0.038	6.80
85	0,038	2,20	265	0.038	6.95
90	0,038	2,35	270	0.038	7.10
95	0,038	2,50	275	0.038	7.20
100	0,038	2,60	280	0.038	7.35
105	0,038	2,75	285	0.038	7.50
110	0,038	2,85	290	0.038	7.60
115	0,038	3,00	295	0.038	7.75
120	0,038	3,15	300	0.038	7.85
125	0,038	3,25	305	0.038	8.00
130	0,038	3,40	310	0.038	8.15
135	0,038	3,55	315	0.038	8.25
140	0,038	3,65	320	0.038	8.40
145	0,038	3,80	325	0.038	8.55
150	0,038	3,90	330	0.038	8.65
155	0,038	4,05	335	0.038	8.80
160	0,038	4,20	340	0.038	8.95
165	0,038	4,30	345	0.038	9.05
170	0,038	4,45	350	0.038	9.20
175	0,038	4,60	355	0.038	9.30
180	0,038	4,70	360	0.038	9.45
185	0,038	4,85	365	0.038	9.60
190	0,038	5,00	370	0.038	9.70
195	0,038	5,10	375	0.038	9.85
200	0,038	5,25	380	0.038	10.00
205	0,038	5,35	385	0.038	10.10
210	0,038	5,50	390	0.038	10.25
215	0,038	5,65	395	0.038	10.35
220	0,038	5,75	400	0.038	10.50
225	0,038	5,90			

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Prezes Valentas Žilinskas,

14.03.2024